



Serie GRUPPOSFERA

Piccoli gruppi di pressurizzazione integrati completamente automatici. Sono composti da una pompa monofase, un serbatoio a membrana, un pressostato, un manometro e raccordi vari adatti per impianti idrici nel settore civile. I gruppi sono completamente assemblati e pronti al collegamento con la rete idrica del fabbricato.

Possibilità di scelta fra gruppi con elettropompe periferiche (PM), autoadescenti BGM, monogiranti orizzontali (CEAM) e plurigiranti orizzontali (HM).

DATI CARATTERISTICI

Portata: fino a 110 l/min (6,6 m³/h)

Prevalenza: fino a 56 metri (5,6 bar)

Alimentazione: monofase 50 e 60 Hz

Avviamento motore: D.O.L.

Potenza: fino a 1,1 kW

Temperatura massima dell'acqua: da 0°C a +40°C

MATERIALI

Pompa: acciaio inossidabile

Serbatoio: acciaio verniciato (su richiesta acciaio inossidabile); membrana in butile

APPLICAZIONI

- Aumento della pressione in impianti idrici per uso domestico, piccola irrigazione e lavaggi
- Movimentazione di liquidi (non aggressivi) in impianti industriali



Per una lista completa delle informazioni tecniche consultare il sito www.lowara.it

Engineered for life